

P1 SKLADBA PODLAHY 1. NP GARÁŽ - stávající:

Betonová mazanina
Izolace proti zemní vlhkosti
Penetrace živičným nátěrem
Podkladní deska
Rostlý terén
Hutněné štěrkové lože
Stávající zemní pláň

P2 SKLADBA PODLAHY - 1. NP ŠATNA, SPRCHY, KOTELNA, WC - nové:

Keramická dlažba (včetně soklu), výběr dle investora + flexibilní lepidlo 13 mm
hydroizolační stěrka - Mapegum od Mapei
penetrace
Roznášecí betonová mazanina 50mm
Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 0,2mm
Tepelná izolace EPS 150 S 110 mm
Ochranná betonová mazanina 60mm
Asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu 4 mm
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu 4 mm
Penetrace živičným nátěrem (Penetral ALP M)
Podkladní deska C20/25 + 2x KARI 100/100/6 150 mm
Hutněné štěrkové lože 100 mm
Stávající zemní pláň

P3 SKLADBA POJEZDOVÁ PLOCHA:

pojezdová dlažba Best - base 100mm
kladecí vrstva frakce 4-8mm 30mm
drcené kamenivo frakce 8-16 mm 50mm
drcené kamenivo frakce 0-63 mm 100mm
zhutněná pláň
- do obrubníků osazených do betonového lože 8-10cm
prováděného ze zavlhlé betonové směsi
+ betonová opěra do 1/3 obrubníku
na zhutněné pláni

P4 SKLADBA PODLAHY VE 2.NP

vinylová podlaha 10mm
tlumící podložka (pásy z pěněného polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou) 5 mm
separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 1 mm
roznášecí betonová mazanina (roznášecí vrstva z betonu vyztužená ocelovou svařovanou KARI sítí 150/150/4 v ose desky,dilatovaná 50 mm
separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 1 mm
tepelněizolační desky (z elastifikovaného pěnového polystyrenu s kročejovým útlumem) RIGIFLOOR 4000 50mm
železobetonový strop 250 mm - BSK - Standart

- nadbetonování beton C25/30	40mm
- betonové stropní vložky	210mm
stropní vložkySV - S/21	660 x 250 x 210 mm
betonové stropní desky SD - 7/ 25	70 mm
- betonové filigránové stropní nosníky	220 mm
betonové stropní trámce ZST - S22, ST - S22	
Profil CD	27mm
Akustická páska	3mm
Profil UD	27mm
Tepelná izolace Dekwool G 039r roll	60mm
Sádkartonová deska Rigips RB 12,5	12,5 mm
- v koupelnách, wc a mokrych provozech - SDK impregnovaný	
Finální tmel DEKFINISH	
Penetrace Alpina	
DEKFINISH Bílá malba speciál	

P5 SKLADBA PODLAHY VE 2.NP

vinylová podlaha	10mm
tlumící podložka (pásky z pěněného polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou)	5 mm
separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích	1 mm
roznášecí betonová mazanina (roznášecí vrstva z betonu vyztužená ocelovou svařovanou KARL sítí 150/150/4 v ose desky, dilatovaná	50 mm
separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích	1 mm
tepelněizolační desky (z elastifikovaného pěnového polystyrenu s kročejovým útlumem) RIGIFLOOR 4000	50mm

dřevěný rošt

železobetonový strop 250 mm - BSK - Standart

- nadbetonování beton C25/30	40mm
- betonové stropní vložky	210mm
stropní vložkySV - S/21	660 x 250 x 210 mm
betonové stropní desky SD - 7/ 25	70 mm
- betonové filigránové stropní nosníky	220 mm
betonové stropní trámce ZST - S22, ST - S22	
lepící hmota	5 mm
minerální vata	120mm
stěrková hmota	3 mm
perlinka - skelná síťovina	2 mm
penetrace	2 mm
omítka	15 mm

P6 SKLADBA STŘECHY:

pás z SBS modifikovaného asfaltu s břídlcovým posypem 5mm
samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu 3mm
tepelněizolační klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu min. 140mm, min. Ø240mm
polyuretanové lepidlo
pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou, parotěsnící a vzduchotěsnící
vrstvou 4mm
penetrační emulze
železobetonový strop 250 mm - BSK - Standart
- nadbetonování beton C25/30 40mm
- betonové stropní vložky 210mm
stropní vložkySV - S/21 660 x 250 x 210 mm
betonové stropní desky SD - 7/ 25 70 mm
- betonové filigránové stropní nosníky 220 mm
betonové stropní trámce ZST - S22, ST - S22
omítka 15mm

P7 SKLADBA S MOKRÝM PROVOZEM - 2. NP - 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.08

Keramická dlažba (včetně soklu), výběr dle investora + flexibilní lepidlo 13 mm
hydroizolační stěrka - Mapegum od Mapei
penetrace
roznášecí betonová mazanina (roznášecí vrstva z betonu vyztužená ocelovou
svařovanou KARI sítí 150/150/4 v ose desky,dilatovaná 50 mm
separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 1 mm
tepelněizolační desky (z elastifikovaného pěnového
polystyrenu s kročejovým útlumem) RIGIFLOOR 4000 50mm
železobetonový strop 250 mm - BSK - Standart
- nadbetonování beton C25/30 40mm
- betonové stropní vložky 210mm
stropní vložkySV - S/21 660 x 250 x 210 mm
betonové stropní desky SD - 7/ 25 70 mm
- betonové filigránové stropní nosníky 220 mm
betonové stropní trámce ZST - S22, ST - S22
omítka 15 mm

P8 - SKLADBA PODLAHY - SCHODIŠTĚ

Dřevěná prkna s úpravou proti skluzu – vroubkování 25mm
Dřevěné trámy 100x160mm á 700mm
Dřevěné trámy 180 x 180mm

P9 - SKLADBA STŘECHY - SCHODIŠTĚ

pás z SBS modifikovaného asfaltu s břídlcovým posypem 5mm
samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu 3mm
- celoplošné podbití
- dřevěná střešní konstrukce, ohoblovaná a opatřená lazurou

S1 SKLADBA OBVODOVÝCH ZDÍ:

Vápenný štuk + výmalba 3 mm	
Jádrová vápenocementová omítka 12 mm	
cihla plná 290 x 140 x 65 mm	350 mm
vápenno - cementová malta	
lepící hmota	
TI - fasádní desky z min. vlákna	100 mm
stěrková hmota	3 mm
perlínka - skelná síťovina	2 mm
penetrace	2 mm
omítka	15 mm

S2 SKLADBA SOKLU:

Vápenný štuk + výmalba 3 mm	
Jádrová vápenocementová omítka 12 mm	
cihla plná 290 x 140 x 65 mm	350 mm
vápenno - cementová malta	
Asfaltová penetrační emulze	2mm
Asfaltový hydroizolační pás ELASTEK	4mm
Asfaltový hydroizolační pás GLASTEK	4mm
Lepící stěrka weber.tec 915	3mm
Tepelná izolace DEKPERIMETER SD 150 + zatloukací hmoždinky	100mm
Stěrková hmota Weber.therm elastik	2mm
Výstužní síťovina VERTEX R131	2mm
Podkladní nátěr Weber.pas podklad UNI MAR	2mm
Dekoratивní omítka Weber.pas marmolit hrubost zrna 2mm, odstín šedý	15mm

S3 SKLADBA IZOLACE POD ZEMÍ:

cihlené základy	450mm
Asfaltová penetrační emulze	2mm
Asfaltový hydroizolační pás ELASTEK	4mm
Asfaltový hydroizolační pás GLASTEK	4mm
Lepící stěrka weber.tec 915	3mm
Tepelná izolace DEKPERIMETER SD 150 + zatloukací hmoždinky	100mm
Nopová fólie Dekdren G8	8mm
Separační fólie	2mm
Štěrk frakce 8-16	

S4 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY 2. NP- BEZ OBKLADU:

silikon. omítka	
penetr. nátěr	
síťovina	
stěrková hmota	
TI - fasádní desky z min. vlákna - tl. 100 mm	
lepící hmota	
Ytong P2 - 400 - tl. 375 mm	
Jádrová vápenocementová omítka	12 mm
Vápenný štuk + výmalba	3 mm

S5 SKLADBA PŘÍČEK:

vrchní omítka CEMIX vnitřní štuk 033 + malba
CEMIX jádrová omítka ruční 082
penetrace pod omítku CEMIX penetrace silikát
příčkovka PORFIX P2-480 100mm
zdící malta PORFIX
penetrace pod omítku CEMIX penetrace silikát
CEMIX jádrová omítka ruční 082
vrchní omítka CEMIX vnitřní štuk 033 + malba

S6 SKLADBA PILÍŘE A NOSNÉHO SLOUPU:

omítka	15 mm
penetrace	2 mm
perlinka - skelná síťovina	2 mm
stěrková hmota	3 mm
komínová tvárnice PT 40/31	
stěrková hmota	3 mm
perlinka - skelná síťovina	2 mm
penetrace	2 mm
omítka	15 mm

S7 SKLADBA DOZDÍVKY:

Vápenný štuk + výmalba 3 mm	
Jádrová vápenocementová omítka 12 mm	
cihla plná CP20 290 x 140 x 65 mm	
malta cementová obyčejná M10	
lepící hmota	
TI - fasádní desky z min. vlákna	100 mm
stěrková hmota	3 mm
perlinka - skelná síťovina	2 mm
penetrace	2 mm
omítka	15 mm

S8 SKLADBA STŘEDNÍ ZDI STÁVAJÍCÍ:

Vápenný štuk + výmalba 3 mm

Jádrová vápenocementová omítka 12 mm

cihla plná 290 x 140 x 65 mm

290 mm

Jádrová vápenocementová omítka 12 mm

Vápenný štuk + výmalba 3 mm

S10 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY 2. NP - S OBKLADEM:

modřínové fasádní latě 20x23 v přírodním odstínu 23mm

zkosené, s mezerami 20mm, bez viditelného kotvení

modřínový laťový rošt svislý 19/56mm á 500mm 19mm

provětrávaná mezera

silikon. omítka

penetr. nátěr

síťovina

stěrková hmota

TI - fasádní desky z min. vlákna - tl. 100 mm

lepící hmota

Ytong P2 - 400 - tl. 375 mm

Jádrová vápenocementová omítka 12 mm

Vápenný štuk + výmalba 3 mm

S11 SKLADBA STĚNY DĚLÍCÍ:

Omítka 15mm

Porobetonové tvárnice YTONG P4 -500 200mm

Omítka 15mm

S12 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY 1. NP - BEZ OBKLADU:

silikon. omítka

penetr. nátěr

síťovina

stěrková hmota

TI - fasádní desky z min. vlákna - tl. 100 mm

lepící hmota

Ytong P4 - 500 - tl. 375 mm

Jádrová vápenocementová omítka 12 mm

Vápenný štuk + výmalba 3 m