




KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PROVÉST DLE ČSN 73 36 10

P6 SKLADBA STŘECHY:	
Pás z SBS modifikovaného asfaltu s kombinovanou nosnou vložkou a břidlicovým posypem (např: Elastec Combi) celoplošně natavený	4,5mm
Pás z SBS modifikovaného asfaltu (např: Glasstek 40 special mineral)	4mm
mechanicky kotvený do stropní desky	
Tepelná izolace – kamenná vata (např: Isover S), mechanicky kotvené (horní vrstva)	60mm
Tepelná izolace – kamenná vata (např: Isover SD), (spádová vrstva 2%)	20–160mm
Tepelná izolace – kamenná vata (např: Isover T), (spodní vrstva)	100mm
drenážní rohož (např: Dekdren P900)	6mm
pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou (parotěsnící vrstvou) (např: Glasstek AL 40 mineral)	4mm
podkladní asfaltový nátěr	

P9 – SKLADBA STŘECHY – SCHODIŠTĚ	
pás z SBS modifikovaného asfaltu s břídicovým posypem	5mm
samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu	3mm
- celoplošné podbití - podlahové plukyby PD, smrk, opatřené olej. Lazurou v odstínu modřín	20mm
- dřevěná střešní konstrukce – smrk, hoblovaná, opatřené olej. Lazurou v odstínu modřín	


$$1.NP = \pm 0,000 = +380,300 \text{ m.n.m. Bpv}$$

	AKCE:			Hasičská zbrojnice Rochlov	
	MISTO STAVBY:			Rochlov 115, č. parc. st. 70, 330 23, Nýřany	
	INVESTOR:			Obec Rochlov, Rochlov 31, 330 23, Nýřany, IČ 00572861	
	ČAST:			D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
	AUTOR PROJEKTU: OYE atelier Ing. arch. Š. Holečková Ing. arch. K. Žďychová J. Kniha 337, Rokycany info@oye-atelier.cz +420 774 98 42 50 www.oye-atelier.cz			NÁZEV VÝKRESU: STŘECHA - NÁVRH	
STUPEŇ: DPS		FORMÁT: A2	Č. VÝKR: D.1.1.4.5	Č. PARÉ:	
MĚŘÍTKO: 1:50		VYPRACOVAL: Ing. arch. Josef Smyčka			
DATUM: 18.12.2017		ČÍSLO ZAKÁZKY: _10_15			