

VÝPIS DVEŘÍ

PŘED OBEJDNÁNÍM JE POTŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ!!!
VŠECHNY ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S AUTOREM PROJEKTU A INVESTOREM!!!

D01 – vrata rolovací, lamelové

Exteriérové

Barva: šedá

Stavební otvor: 3600x 3900mm (+400mm pod strop)

Dodávka včetně kotevních prvků, pohonu a ovládání (dálkové, tlačítkové)

Vrata musí být možné ovládat ručně v případě výpadku el. proudu.

Počet: 1.NP – 1ks
2.NP – 0ks

D02 – dveře vchodové

Exteriérové, levé, jednokřídlé

dřevo, barva: šedá, s prahem

Bezpečnostní kování klika/koule (např. ROSTEX R1, Cr-nerez), bezp. zámek

Uw max. 1,5W/m²K, Rw 32dB

- požární dveře!!! (viz D.1.3.)

Rozměry: 900x1970mm

Stavební otvor 1000x2030

Počet: 1.NP – levé – 1ks
2.NP – 0ks

D03 – dveře provozní- techn. m.

Exteriérové, levé, jednokřídlé

dřevo, barva: šedá, s prahem

Zárubeň: ocelová

Bezpečnostní kování klika/koule (např. ROSTEX R1, Cr-nerez), FAB vložka

Uw max. 1,5W/m²K, Rw 32dB

- požární dveře!!! (viz D.1.3.)

Rozměry: 800x1970mm

Stavební otvor 900x2030

Počet: 1.NP – levé – 1ks
2.NP – 0ks

D04 – dveře: garáž – šatna

Interiérové, levé, jednokřídlé

dřevo, folie/CPL, barva: šedá

Zárubeň: ocelová

Kování klika/klika (např. ROSTEX 804, Cr-nerez), FAB vložka

- požární dveře!!! (viz D.1.3.)

Rozměry: 1100x1970mm

Stavební otvor 1200x2030

Počet: 1.NP – levé – 1ks
2.NP – 0ks

D05 – dveře: wc

Interiérové, jednokřídlé,
folie/CPL, šedá barva, větrací mřížka
Kování klika/klika (např. ROSTEX 804, Cr-nerez), dozický zámek
Zárubeň: ocelová
Rozměry: 700x1970mm
Stavební otvor 800x2030

Počet: 1.NP – levé – 1ks
1.NP – pravé – 1ks
2.NP – 0ks

D06 – dveře- sprchy

Interiérové, jednokřídlé,
folie/CPL, šedá barva, větrací mřížka
Kování klika/klika (např. ROSTEX 804, Cr-nerez), dozický zámek
Zárubeň: ocelová
Rozměry: 700x1970mm
Stavební otvor 800x2030

Počet: 1.NP – pravé – 1ks
2.NP – 0ks

D07- dveře vchodové

Exteriérové, prosklené
dvoukřídlé, dřevěný profil, barva šedá
Bezpečnostní kování klika/koule (např. ROSTEX R1, Cr-nerez), bezp. zámek
Uw max. 1,5W/m²K, Rw 32dB
Rozměry: 1200x1970mm
Stavební otvor 1300x2030
vč. dveřních podlahových zárážek

Počet: 1.NP– 0ks
2.NP – 1ks

D08 – dveře- wc bezbar.

Interiérové, jednokřídlé
folie/CPL, šedá barva, větrací mřížka, madlo
Kování klika/klika (např. ROSTEX 804, Cr-nerez), WC zámek odemknutelný zvenku
Zárubeň: ocelová
Rozměry: 900x1970mm
Stavební otvor 1000x2030

Počet: 1.NP – 0ks
2.NP – pravé – 1ks

D09 – dveře – příprava, WC

Interiérové, jednokřídlé, levé

folie/CPL, šedá barva, větrací mřížka

Kování klika/klika (např. ROSTEX 804, Cr-nerez), dozický zámek

Zárubeň: ocelová

Rozměry: 800x1970mm

Stavební otvor 900x2030

Počet: 1.NP – 0ks
2.NP – levé – 3ks

D10 – dveře – úklid

Interiérové, jednokřídlé, pravé

folie/CPL, šedá barva, větrací mřížka

Kování klika/klika (např. ROSTEX 804, Cr-nerez), dozický zámek

Zárubeň: ocelová

Rozměry: 700x1970mm

Stavební otvor 800x2030

Počet: 1.NP – 0ks
2.NP – pravé – 1ks

D11 . dveře – kancelář

Interiérové, jednokřídlé, pravé

folie/CPL, šedá barva

Kování klika/klika (např. ROSTEX 804, Cr-nerez), FAB zámek

Rw 32dB

Zárubeň: ocelová

Rozměry: 800x1970mm

Stavební otvor 900x2030

Počet: 1.NP – 0ks
2.NP – pravé – 1ks

D12 – dveře- zasedací místnost

Interiérové

dvoukřídlé, prosklené, dýhované, folie/CPL, šedá barva

Rw 32dB

Kování klika/klika (např. ROSTEX 804, Cr-nerez), FAB zámek, stavěč (obě křídla)

Zárubeň: ocelová

Rozměry: 1200x1970mm

Stavební otvor 1300x2030

Počet: 1.NP – 0ks
2.NP – 1ks

D13 – dveře – sklad nábytku

Interiérové, levé

folie/CPL, šedá barva

Kování klika/klika (např. ROSTEX 804, Cr–nerez), dozický zámek

Zárubeň: ocelová

Rozměry: 900x1970mm

Stavební otvor 1000x2030

Počet: 1.NP – 0ks

2.NP – levé – 1ks

D14 – dveře – sklad nábytku

Interiérové, pravé

folie/CPL, šedá barva

Kování klika/klika (např. ROSTEX 804, Cr–nerez), dozický zámek

Zárubeň: ocelová

Rozměry: 900x1970mm

Stavební otvor 1000x2030

Počet: 1.NP – 0ks

2.NP – pravé – 1ks

D15 – dveře – šatna, WC

Interiérové, jednokřídlé, levé

folie/CPL, šedá barva, větrací mřížka

Kování klika/klika (např. ROSTEX 804, Cr–nerez), dozický zámek

Zárubeň: ocelová

Rozměry: 700x1970mm

Stavební otvor 800x2030

Počet: 1.NP – 0ks

2.NP – levé – 2ks

D16 – dveře – sklad

Interiérové, jednokřídlé, pravé

folie/CPL, šedá barva,

Kování klika/klika (např. ROSTEX 804, Cr–nerez), dozický zámek

Zárubeň: ocelová

Rozměry: 800x1970mm

Stavební otvor 900x2030

Počet: 1.NP – 0ks

2.NP – pravé – 2ks

Součástí dodávek dveří budou zárubně, veškeré kování, zemní zarážky a větrací mřížky z eloxovaného hliníku,

VÝPIS OKEN

PŘED OBEJDNÁNÍM JE POTŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ!!!
VŠECHNY ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S AUTOREM PROJEKTU A INVESTOREM!!!

001 – Okno jednokřídlé

otvíravé a vyklápěcí

Rozměry: 1090 x 1200mm

v. parapetu: 1020mm

dvojsklo, plastové, rám: šedý

- stávající!!!

Parapet vnitřní: lamino

Délka: 1100mm

Parapet vnější: pozinkovaný plech K9

Délka: 1100mm

Počet: 1.NP – 1ks

2.NP – 0ks

002 – Okno dvoukřídlé

otvíravé a vyklápěcí, bez sloupku

Rozměry: 1300 x 1120mm

v. parapetu: 850mm v 1.NP, 1000mm v 2.NP

trojsklo, dřevěný rám, rám: šedý, okapnice RAL 9006

Uw max. 0,9W/m²K, Rw 32dB

Parapet vnitřní: lamino

Délka: 1300mm

Parapet vnější: pozinkovaný plech K7

Délka: 1300mm

Počet: 1.NP – 1ks

2.NP – 1ks

003 – Okno jednokřídlé

otvíravé a vyklápěcí

Rozměry: 1100 x 1200mm

v. parapetu: 1020mm

dvojsklo, dřevěný rám, rám šedý, okapnice RAL 9006

Uw max. 1,2W/m²K, Rw 32dB

Parapet vnitřní: lamino
Délka: 1100mm
Parapet vnější: pozinkovaný plech K9
Délka: 1100mm

Počet: 1.NP – 2ks
2.NP – 0ks

004 – Okno fixní

Rozměry: 1025 x 2030mm
v. parapetu: 0mm
trojsklo, dřevěný rám, rám: šedý, okapnice RAL 9006
Uw max. 0,9W/m²K, Rw 32dB

Parapet vnitřní: ---

Parapet vnější: pozinkovaný plech K8
Délka: 1000mm

Počet: 1.NP – 0ks
2.NP – 1ks

005 – okno dělené

Dvoudílné, posuvně-výklopné křídlo
Rozměry: 3600 x 2150mm
v. parapetu: 400mm
trojsklo, dřevěný rám, rám: šedý, okapnice RAL 9006
Uw max. 0,9W/m²K, Rw 32dB

Parapet vnitřní: lamino
Délka: 3600mm
Parapet vnější: pozinkovaný plech K8
Délka: 3600mm
Skleněné zábradlí: skleněné-
Výška: 1000mm, délka: 3600mm

Počet: 1.NP – 0ks
2.NP – 1ks

006 – okno dvoukřídle

otvíravé a vyklápěcí bez sloupku
Rozměry: 1400 x 2150mm
v. parapetu: 400mm
trojsklo, dřevěný rám, rám: šedý, okapnice RAL 9006
Uw max. 0,9W/m²K, Rw 32dB

Parapet vnitřní: lamino
Délka: 1400mm

Parapet vnější: pozinkovaný plech K8

Délka: 1400mm

Skleněné zábradlí:

Výška: 1000mm, délka: 1400mm

Počet: 1.NP – 0ks

2.NP – 2ks

007 - okno vysouvací

Rozměry: 1000 x 1130mm

v. parapetu: 900mm

jednoduché zasklení, kovový (příp. Dřevěný) rám: šedý

s možností uzamknutí a aretace

Parapet vnitřní: lamino

Délka: 1000mm

Počet: 1.NP – 0ks

2.NP – 2ks

Veškeré výplně otvorů budou osazeny tak, aby mohly dilatovat, a zároveň bude přípojovací spára na interiérové straně parotěsně uzavřena.

Vnitřní parapety budou z laminované MDF desky bez bočních víček a v bílé barvě, např.: Werzalit compact.